

myPRO Go

Machine à laver

WE2-9PS

Parfait pour les entreprises ayant des besoins réguliers en blanchisserie quotidienne, jusqu'à 4 cycles par jour

- Campings et hôtels
- Résidences étudiantes et seniors
- Mines, maritimes et militaires

Caractéristiques et avantages

- Facile d'installation (Plug and Play) avec une capacité de 9 kg et des options de configuration flexibles, au choix avec pompe gravitaire.
- Un lavage impeccable et un soin optimal de vos textiles grâce à un tambour professionnel unique, doté de trous de 4,5 mm pour une évacuation ultra-efficace des résidus¹.
- **À utiliser avec un système de paiement**, idéal pour les installations de libre-service.
- Interface de contrôle ultra-simple avec seulement 6 programmes, incluant un programme dédié au rafraîchissement de vêtements par la vapeur.
- Des cycles jusqu'à trois fois plus rapides², offrant une haute performance dans un format compact.
- Les façades avant et supérieures en acier inoxydable contribuent à une fiabilité robuste et durable.
- Un vrai gain de temps : le programme Coton à 60 °C s'effectue en seulement 75 minutes grâce au raccordement à l'eau chaude, réduisant ainsi le cycle de 17 minutes par rapport à une alimentation en eau froide.
- Entièrement conforme à la directive Machines 2006/42/CE garantissant une utilisation professionnelle sûre et adaptée

¹. Idéal pour les sociétés de nettoyage et le secteur de la santé
². Comparé à du matériel domestique



Accessoires

- Socle avec tiroir coulissant
PNC : 9029804870



- Monnayeur
PNC : 914890201



- Câble de connexion
PNC : 914890401



- Jeton
PNC : 471903077



Caractéristiques principales	WE2-9PS
Capacité de lavage kg	9
Tambour, volume l	70
Classe d'efficacité énergétique	A
Données de consommation l	
Temps total (entrée chaude) minimum par cycle	75
Consommation d'énergie (entrée chaude) kW	0.7
Consommation totale d'eau l	68

1. Programme Standard Coton, 60°C

Caractéristiques		WE2-9PS
Vitesse de rotation	Facteur trpm / G-force	1.400 / 536
Puissance	kW	2.2
Tension	V	220-240
Fréquence	Hz	50
Entrée d'eau		Chaud et froid
Système de vidange		Par pompe
Compartiments de détergent		3
Lumière du tambour		LED
Pieds de nivellement		4 pieds ajustables (réglables de 15 mm)
Nombre de programmes		6
Pesage automatique		Adaptation charge pleine ou partielle

Dimensions		WE2-9PS
Poids	kg	80.5
Poids, avec emballage	kg	82
Hauteur avec emballage	mm	900
Largeur avec emballage	mm	640
Profondeur avec emballage	mm	710
Hauteur (A)*	mm	847
Largeur (B)*	mm	597
Profondeur (C)*	mm	619

* Dimensions (y compris le cadre de la porte).

