LAVE-LINGE PROFESSIONNEL 8 KG, POMPE DE VIDANGE, PRÉ-ÉQUIPÉ POUR POMPES DOSEUSES

SCHULTHESS





Adelya, Terre d'Hygiène

- Capacité 8 kg.
- Alimentation eau froide et eau chaude.
- Possibilité de raccorder jusqu'à 4 produits liquides.
- Tambour inox innovation 3D pour un résultat de lavage parfait avec éclairage LED.
- 6 programmes standards 20°/30°/40°/60°/70°/90°.
- Programmes spéciaux adaptés pour les restaurants, bars, hôtels, crèches, salons de coiffure, spas, salles de sport, etc.
- Programmes Hygiène+ : 5 programmes répondant aux recommandations de l'agence régionale de santé sur le traitement du linge pour la destruction des bactéries par action thermique avec l'utilisation de programmes à 60°C pendant 30 minutes.
- Grand Hublot Ø 340 mm avec ouverture à 180°.
- Smart-control (multilingue) : programmateur rétroéclairé, tactile et intuitif.
- Bac à lessive en façade 3 compartiments (pré-lavage/lavage /adoucissant).
- Vidange par pompe.
- Raccordement électrique 400V (tri+N) commutable en 230V (mono) sur site. Avertissement : la commutation nécessite une reprogrammation obligatoire. Temps de modification sur site : 10 minutes.
- Fabriqués en conformité avec les normes ISO 9001 et ISO 14001.
- Les machines Merker sont conformes à la directive machines 2006/42 CE autorisant leur utilisation dans un cadre professionnel.
- Leur palier robuste et leurs amortisseurs de chocs très résistants ont été testés sur 25 000 – 30 000 cycles, soit l'équivalent de 20 ans de fonctionnement.

Lave-linge professionnel - réf. : WS970D-G

AVANTAGES PRODUITS



Nos machines répondent aux exigences du décret 2012-412 sur l'obligation du double dispositif de sécurité en usage libre-service.



Nos machines sont conformes à la directive machines 2006/42 CE autorisant leur utilisation dans un cadre professionnel.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
137017	WS970D-G

Adelya, Terre d'Hygiène

75A161-FT.pdf

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB2 - Prêt à brancher
Nombre de raccordement de lessive liquide	2 ou 4
Import-Export des données	non
Angle d'ouverture du hublot (en °)	180
Nbre de cycles préconisés	8/jour
Volume tambour (L.)	70
Version	Collectivité
Vidange PRO	Pompe
Diamètre tambour (mm)	340
Profondeur tambour (mm)	414
Bouton d'arrêt d'urgence	non
Programmateur	SMART-CONTROL
Chauffage	électrique
Capacité	8 kg
Niveau sonore (dB(A))	61
Carrosserie	Top, façade et côtés GRIS MAT

PERFORMANCES

Essorage (tr/mn)	1600
Facteur G	614
Chauffage électrique 230V mono (Kw)	2.3
Chauffage électrique 400V (TRI+N) (kW)	4.6

ÉQUIPEMENTS

Garantie	3 ans ou 6000 cycles

DIMENSIONS ET POIDS

Ouverture hublot LxH (mm)	335
Ø hublot (mm)	340
Poids net (kg)	101
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	630x700x900

ALIMENTATION

Arrivée eau	eau froide/ eau chaude
Tension (V)	400 V TRI + N
Fréquence (Hz)	50

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	112
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	710x800x1060

Adelya, Terre d'Hygiène

75A161-FT.pdf