

PRESSE

Tinto-lavanderia
e confezione



PONY
FINISHING FIRST

WWW.PONY.EU

CP-U SPECIAL



CP-UP



CP-P



SP-U



BP-UL




BP-B




FORME DISPONIBILI - AVAILABLE SHAPES - PLATOS DISPONIBLES - FORMES DISPONIBLES - VORHANDENE FORMEN - ВАРИАНТЫ ФОРМ ДЛЯ:


CPS - CP - BP - SP / U




CPS - CP - SP / UP




CPS - CP - SP / P




BP / B



CPS - CP / US



CP-R1L





Presse per tinto-lavanderia e confezione.

Ampia gamma di presse da stiro professionali dalla linea compatta; sintesi di potenza, funzionalità e velocità. Vengono prodotte in quattro linee per consentire una scelta razionale e diversificata in grado di soddisfare le più svariate esigenze. Sono disponibili con diverse forme di piani imbottiti (superiore vaporizzante, inferiore aspirante, vaporizzante e soffiante a richiesta) oppure con piano superiore lucido nichelato (inferiore aspirante/vaporizzante). Tutte le presse sono predisposte per collegamenti centralizzati oppure con caldaia (da 9 o da 20 lt), aspiratore e compressore incorporati.

PRESSE PNEUMATICHE:

Presse a funzionamento pneumatico, con comando discesa a uno o due pulsanti oppure a pedale con telaio di protezione.

• BP-BRAVA PRESS

Economica ma con brillanti prestazioni; pressione di schiacciamento regolabile.

• CP-COLOX PRESS

Prestazioni professionali con movimento del piano superiore rapido e pressione di schiacciamento regolabile

• CPS-COLOX PRESS SPECIAL

Altamente professionale, con movimento del piano superiore di elevata rapidità e pressione di schiacciamento molto potente e regolabile

• NUOVA CP-RIL

Pressa rettangolare con piano superiore lucido, 1350 x 460 mm, per la stiratura di tende, lenzuola, centri tavola e tovaglie. Piano inferiore vaporizzante e aspirante, a richiesta anche soffiante.

PRESSE MANUALI:

Presse con dispositivi manuali per la regolazione della pressione di schiacciamento, assicurano ottimi risultati con estrema semplicità di utilizzo e ridottissima manutenzione.

• SP-STANDARD PRESS.

Caratteristiche:

Piano superiore bilanciato tramite molle per un allineamento ottimale dei piani - Nella serie CPS e CP l'apertura del piano superiore si estende fino a 60° - Vaporizzazione istantanea e abbondante grazie alle valvole pneumatiche di distribuzione del vapore - Facile accesso ai comandi con pedaliera posizionabile a piacere e comodi pulsanti (CPS e CP).

Accessori a richiesta:

Sistema automatizzato delle fasi di stiratura, caldaia 9 o 20 litri, gruppo compressore, dispositivo soffiaggio dal piano inferiore, dispositivo battitura e sfumatura con vaporizzazione in continuo e distanza dei piani regolabile, braccio inox e pistola smacchiante a vapore o vapore/aria, gruppo ferro vaporizzante, platoncino superiore antilucido per piani imbottiti, tela Nomex antilucido per piano superiore lucido (N.B. accessori disponibili a seconda dei modelli)

Tabella Dati Tecnici	BP/BP-L	SP/SP-L
Alimentazione elettrica	400V/3+N/50 Hz 220V/3/60 Hz*	400V/3+N/50 Hz 220V/3/60 Hz*
Resistenza caldaia 9 lt	10 - 12 kW • 1-1,2 BHP	10 - 12 kW • 1-1,2 BHP
Resistenza caldaia 20 lt	10 - 12 - 15 • 18 kW 1 - 1,2 - 1,5 • 1,8 BHP	10 - 12 - 15 • 18 kW 1 - 1,2 - 1,5 • 1,8 BHP
Motore pompa	0,5 kW	0,5 kW
Motore aspiratore	0,25 kW	0,25 kW
Motore compressore	0,75 kW	-
Scarico caldaia	1/2"	1/2"
Tubo scarico aspiratore	Ø100 mm • Ø4 in	Ø100 mm • Ø4 in
Alimentazione acqua	Tubo gomma Ø interno 13 mm Ø 0,5 in	Tubo gomma Ø interno 13 mm Ø 0,5 in
Alimentazione vapore	1/2"	1/2"
Ritorno condensa	1/2"	1/2"
Pressione esercizio vapore	5 bar • 72,5 psi	5 bar • 72,5 psi
Consumo vapore	15 ÷ 20 kg/h 33 ÷ 44 Lbs/h	15 ÷ 20 kg/h 33 ÷ 44 Lbs/h
Alimentazione aria compressa	3/8"	-
Pressione esercizio aria	8 ÷ 10 bar • 116 ÷ 145 psi	-
Consumo aria compressa	8 NL per cycle 2,8 cubic feet/cycle	-
Dimensioni ingombro	1250 x 1060 mm 49 x 42 in	1250 x 1150 mm 49 x 45 in
Peso netto con caldaia	280 kg • 617 Lbs	355 kg • 783 Lbs
Peso lordo con fondale + cartone export	310 kg • 683 Lbs	385 kg • 849 Lbs
Dimensioni imballo	1380 x 1140 x 1440 mm 54 x 45 x 57 in	1380 x 1140 x 1440 mm 54 x 45 x 57 in
Volume	2,27 m ³ • 79,8 ft ³	2,26 m ³ • 79,8 ft ³

Tabella Dati Tecnici	CP/CP-L	CPS/CPS-L
Alimentazione elettrica	400V/3+N/50 Hz 220V/3/60 Hz*	400V/3+N/50 Hz 220V/3/60 Hz*
Resistenza caldaia 9 lt	10 - 12 kW • 1 - 1,2 BHP	10 - 12 kW • 1 - 1,2 BHP
Resistenza caldaia 20 lt	10 - 12 kW 1 - 1,2 BHP	10 - 12 kW 1 - 1,2 - BHP
Motore pompa	0,5 kW	0,5 kW
Motore aspiratore	0,25 kW	0,25 kW
Motore compressore	1,1 kW	-
Scarico caldaia	1/2"	1/2"
Tubo scarico aspiratore	Ø100 mm • Ø4 in	Ø100 mm • Ø4 in
Alimentazione acqua	Tubo gomma Ø interno 13 mm Ø 0,5 in	Tubo gomma Ø interno 13 mm Ø 0,5 in
Alimentazione vapore	1/2"	1/2"
Ritorno condensa	1/2"	1/2"
Pressione esercizio vapore	5,5 bar • 79,7 psi	5,5 bar • 79,7 psi
Consumo vapore	14 ÷ 25 kg/h 30,8 ÷ 55,1 Lbs/h	14 ÷ 25 kg/h 30,8 ÷ 55,1 Lbs/h
Alimentazione aria compressa	1/4"	1/4"
Pressione esercizio aria	6 bar • 100 psi	6 bar • 100 psi
Consumo aria compressa	15 litri/ciclo 0,52 cubic feet/cycle	25 litri/ciclo 0,88 cubic feet/cycle
Dimensioni ingombro	1250 x 1150 mm 49 x 45 in	1250 x 1150 mm 49 x 45 in
Peso netto con caldaia	374 kg • 824,5 Lbs	374 kg • 824,5 Lbs
Peso lordo con fondale + cartone export	405 kg • 897,8 Lbs	405 kg • 897,8 Lbs
Dimensioni imballo	1400 x 1120 x 1420 mm 54 x 45 x 56 in	1400 x 1120 x 1420 mm 54 x 45 x 56 in
Volume	2,26 m ³ • 79,8 ft ³	2,26 m ³ • 79,8 ft ³

*Altri voltaggi a richiesta.

Per esigenze costruttive i dati sopracitati non sono impegnativi



Finishing presses for the laundry, drycleaning and manufacturing industries.

Wide range of professional finishing presses with a compact design, combining power, functionality and rapidity. Four different lines are produced to allow a rational and diversified choice, able to meet all requirements. Presses are available with different shaped heads and bucks both padded (steaming head and steam/vacuum buck; also blowing by request) or with nickel-plated polished head (steaming and vacuum buck). All presses are ready for connection to external steam and vacuum supplies or available with built-in boiler (9 or 20 litres), compressor and vacuum.

AIR-OPERATED PRESSES:

Air operated presses with either two button or pedal operated head closing complete with head safety guard.

• BP-BRAVA PRESS

Excellent priced with brilliant performance; adjustable squeezing pressure

• CP-COLOX PRESS

Professional performances with fast head movement and adjustable squeezing pressure

• CPS-COLOX PRESS SPECIAL

Highly professional, with very fast head movement and extra strong adjustable squeezing pressure

• NEW CP-RIL

Rectangular ironing press with polished upper board, 1350 x 460 mm, for the finishing of curtains, sheets, table runners, and tablecloths. Lower buck with steam and vacuum functions; blowing option available upon request.

MANUAL PRESSES:

Manually operated presses with manual control of head squeezing pressure producing excellent results while being very easy to use and maintain.

• SP-STANDARD PRESS.

Features:

A balanced head using special self adjusting springs allowing optimal alignment of head and buck - On CPS and CP models the head opens to an angle of 60° - Copious and instant live steam production thanks to pneumatic valves for steam distribution to both the head and buck - Easy access to the controls with an adjustable pedal for the maximum comfort of the operator and comfort-touch buttons (CPS and CP).

Available extras:

Automatic system of the finishing cycle, 9 or 20 lt boiler, built-in air compressor, blowing device on the buck, sponging/beating device, non-stop steam, adjustable spacing between head and buck, stainless steel arm and steam or steam/air spotting gun, steam iron assembly, anti-gloss plate for padded boards, Nomex cloth for polished head (Please note some accessories are model dependant)

Technical Data	BP/BP-L	SP/SP-L
Required power	400V/3+N/50 Hz 220V/3/60 Hz*	400V/3+N/50 Hz 220V/3/60 Hz*
9 lt boiler heating	10 - 12 kW • 1-1,2 BHP	10 - 12 kW • 1-1,2 BHP
20 lt boiler heating	10 - 12 - 15 • 18 kW 1 - 1,2 - 1,5 • 1,8 BHP	10 - 12 - 15 • 18 kW 1 - 1,2 - 1,5 • 1,8 BHP
Pump motor	0,5 kW	0,5 kW
Vacuum motor	0,25 kW	0,25 kW
Compressor motor	0,75 kW	-
Boiler drain	1/2"	1/2"
Vacuum exhaust	Ø100 mm • Ø4 in	Ø100 mm • Ø4 in
Water feeding	Inner rubber tube Ø 13 mm Ø 0,5 in	Inner rubber tube Ø 13 mm Ø 0,5 in
Steam inlet	1/2"	1/2"
Condensation return	1/2"	1/2"
Steam working pressure	5 bar • 72,5 psi	5 bar • 72,5 psi
Steam consumption	15 ÷ 20 kg/h 33 ÷ 44 Lbs/h	15 ÷ 20 kg/h 33 ÷ 44 Lbs/h
Compressed air inlet	3/8"	-
Air working pressure	8 ÷ 10 bar • 116 ÷ 145 psi	-
Compressed air consumption	8 NL per cycle 2,8 cubic feet/cycle	-
Dimensions	1250 x 1060 mm 49 x 42 in	1250 x 1150 mm 49 x 45 in
Net weight with boiler	280 kg • 617 Lbs	355 kg • 783 Lbs
Gross weight pallet + special export carton	310 kg • 683 Lbs	385 kg • 849 Lbs
Package dimensions	1380 x 1140 x 1440 mm 54 x 45 x 57 in	1380 x 1140 x 1440 mm 54 x 45 x 57 in
Volume	2,27 m ³ • 79,8 ft ³	2,26 m ³ • 79,8 ft ³

Technical Data	CP/CP-L	CPS/CPS-L
Required power	400V/3+N/50 Hz 220V/3/60 Hz*	400V/3+N/50 Hz 220V/3/60 Hz*
9 lt boiler heating	10 - 12 kW • 1 - 1,2 BHP	10 - 12 kW • 1 - 1,2 BHP
20 lt boiler heating	10 - 12 kW 1 - 1,2 BHP	10 - 12 kW 1 - 1,2 BHP
Pump motor	0,5 kW	0,5 kW
Vacuum motor	0,25 kW	0,25 kW
Compressor motor	1,1 kW	-
Boiler drain	1/2"	1/2"
Vacuum exhaust	Ø100 mm • Ø4 in	Ø100 mm • Ø4 in
Water feeding	Inner rubber tube Ø 13 mm Ø 0,5 in	Inner rubber tube Ø 13 mm Ø 0,5 in
Steam inlet	1/2"	1/2"
Condensation return	1/2"	1/2"
Steam working pressure	5,5 bar • 79,7 psi	5,5 bar • 79,7 psi
Steam consumption	14 ÷ 25 kg/h 30,8 ÷ 55,1 Lbs/h	14 ÷ 25 kg/h 30,8 ÷ 55,1 Lbs/h
Compressed air inlet	1/4"	1/4"
Air working pressure	6 bar • 100 psi	6 bar • 100 psi
Compressed air consumption	15 litri/ciclo 0,52 cubic feet/cycle	25 litri/ciclo 0,88 cubic feet/cycle
Dimensions	1250 x 1150 mm 49 x 45 in	1250 x 1150 mm 49 x 45 in
Net weight with boiler	374 kg • 824,5 Lbs	374 kg • 824,5 Lbs
Gross weight pallet + special export carton	405 kg • 897,8 Lbs	405 kg • 897,8 Lbs
Package dimensions	1400 x 1120 x 1420 mm 54 x 45 x 56 in	1400 x 1120 x 1420 mm 54 x 45 x 56 in
Volume	2,26 m ³ • 79,8 ft ³	2,26 m ³ • 79,8 ft ³

*Other voltages by request.

For manufacturing necessities the above-mentioned specific tions are not binding.