



C'est une emballeuse scelleuse sous vide manuelle, facile à utiliser et professionnelle.

Grâce aux actionneurs mécaniques et au contrôle électronique, elle garantit un bon rapport coût-efficacité. Elle est équipée d'un écran multifonctionnel, qui permet de programmer le temps de travail.

L'électronique innovante donne la possibilité de le connecter aux systèmes en libre-service.

Les descriptions, données, mesures et couleurs ne sont pas contraignants et peuvent être sujets à des variations sans préavis.

© Tous les modèles d'équipements de FB Italy sont enregistrés.

DETAILS TECHNIQUES	
Fonction	Sous-vide textile
Fonctionnement	Electrique
Commande	Manuelle
Alimentation	(220-240 V -1 -50/60 Hz) *
Puissance	1000 WATT
Poids	20 kg
Dimensions	115 x 16 x 35 (lxhxl) cm
Barre de soudage	0,6 x 89 cm
Écran	2 lignes x 16 caractères
Durée moyenne cycle	30 sec.
Pompe d'aspiration	A l'interieur
Temps d'extraction de l'air et de soudage	Programmables

OPTIONS

Table de travail

*[Sur demande: (200 V -1 -50/60 Hz) - (110 V -1 -50/60 Hz)]