Electrolux PROFESSIONAL

BLANCHISSERIE PROFESSIONNELLE

myPRO Edge

Machine à laver

WE2-9

Parfait pour les entreprises ayant des besoins réguliers en blanchisserie quotidienne, jusqu'à 4 cycles par jour

- Hôtels et chambres d'hôtes
- Restaurants et cafés
- Collectivités : maternelles, crèches
- Salons de coiffure, de beauté et de bien-être
- Salle de sports et de loisirs
- Entreprises de propreté
- Conciergeries

Caractéristiques et avantages

- Facile d'installation (Plug and Play) avec une capacité de 9 kg et des options de configuration flexibles, au choix avec pompe de vidange ou pompe gravitaire.
- Un lavage impeccable et un soin optimal de vos textiles grâce à un tambour professionnel unique, doté de trous de 4,5 mm pour une évacuation ultra-efficace des résidus[1].
- Une sélection de programmes professionnels adaptés à vos besoins, incluant des cycles spécialisés pour la désinfection, les franges de lavage (mops) et le traitement des textiles à la vapeur.
- Des cycles jusqu'à trois fois plus rapides[2], offrant une haute performance dans un format compact.
- Les façades avant et supérieures en acier inoxydable contribuent à une fiabilité robuste et durable.
- Un vrai gain de temps : le programme Coton à 60 °C s'effectue en seulement 75 minutes grâce au raccordement à l'eau chaude, réduisant ainsi le cycle de 17 minutes par rapport à une alimentation en eau froide.
- Entièrement conforme à la directive Machines 2006/42/CE garantissant une utilisation professionnelle sûre et adaptée

1. Idéal pour les sociétés de nettoyage et le secteur de la santé
2. Comparé à du matériel domestique

Adelya, Terre d'Hygiène

Accessoires

- Socle avec tiroir coulissant
  PNC : 9029804870

- Kit de connexion produit lessiviel
  PNC : 472997001

- Kit marine
  PNC : 487193544

Caractéristiques principales	WE2-9
Capacité de lavage kg	9
Tambour, volume l	70
Classe d'efficacité énergétique	A
[1] **Données de consommation**	
Temps total (entrée chaude) minimum par cycle	75
Consommation d'énergie (entrée chaude) kW	0.7
Consommation totale d'eau l	68

1. Programme Standard Coton, 60°C

Caractéristiques	WE2-9
Vitesse de rotation / facteur G	1.400 / 536
Puissance en kW	2.2
Tension V	200 / 220-240*
Fréquence Hz	50 / 60*
Entrée d'eau	Chaud et froid
Système de vidange	Par pompe, par gravité*
Compartiments de détergent	3
Lumière de tambour	LED
Pieds de nivellement	4 pieds ajustables (réglables de 15 mm)
Nombre de programmes	16
Nombre de fonctions supplémentaires	6
Pesage automatique	Adaptation charge totale ou partielle

*La disponibilité des configurations varie selon le marché.

Dimensions	WE2-9
Poids kg	80.5
Poids avec l'emballage kg	82
Hauteur avec l'emballage mm	900
Largeur avec l'emballage mm	640
Profondeur avec l'emballage mm	710
Hauteur (A)* mm	847
Largeur (B)* mm	597
Profondeur (C)* mm	619

* Dimensions (y compris le cadre de la porte).

Adelya, Terre d'Hygiène