

myPRO Edge

Sèche-linge pompe à chaleur

TD2-9HP

Parfait pour les entreprises ayant des besoins réguliers de blanchisserie, jusqu'à 4 cycles par jour

- Hôtels et chambres d'hôtes
- Restaurants et cafés
- Collectivités : maternelles, crèches
- Salons de coiffure, de beauté et de bien-être
- Salle de sports et de loisirs
- Entreprises de propreté
- Conciergeries

Caractéristiques et avantages

- Facile d'installation (Plug and Play) avec une capacité de 9 kg et 16 programmes de séchage pour répondre à tous les besoins.
- Prenez soin de votre linge grâce à un séchage doux à basse température par pompe à chaleur, tandis que le contrôle de l'humidité résiduelle empêche le sur-séchage et économise de l'énergie.
- Economiser jusqu'à 60 % d'énergie par rapport aux sèche-linge à évacuation ou à condensation grâce à la performance de la technologie pompe à chaleur.
- Une conception écoresponsable grâce au gaz R290 utilisé.
- Les façades avant et supérieures en acier inoxydable contribuent à une fiabilité robuste et durable.
- Entièrement conforme à la directive Machines 2006/42/CE garantissant une utilisation professionnelle sûre et adaptée



Accessoires

- Socle avec tiroir coulissant
PNC : 9029804870



- Kit de superposition pour superposer le séchoir TD2-9HP à la machine à laver WE2-9
PNC : 9029865509



- Kit marine
PNC : 487193544



Caractéristiques principales	TD2-9HP
Capacité de séchage kg	9
Tambour, volume l	120
Classe d'efficacité énergétique	D
Efficacité de condensation	C (85 %)
Données de consommation	
Temps total min./cycle	149
Consommation d'énergie kW	2.05

1. Programme Standard, 100% coton, taux d'humidité résiduelle 50%

Caractéristiques	TD2-9HP
Technologie de séchage	Pompe à chaleur
Puissance en kW	0.9
Tension V	220-240
Fréquence Hz	50
Niveau sonore dB(A)	66
Émissions de chaleur (avec température ambiante de 20°C) W	800
Gaz réfrigérant	R290 (Hydrocarbure, hermétiquement scellé)
Poids en gaz kg	0.149
Pieds de nivellement	4 pieds ajustables (réglables de 15 mm)
Potentiel de réchauffement climatique (GWP)*	0.02
Lumière du tambour	LED
Nombre de programmes	16
Fonctions supplémentaires	6

*Selon l'AR6 de l'IPCC.

Dimensions	TD2-9HP
Poids kg	50
Poids, avec emballage kg	51.5
Hauteur avec emballage mm	890
Largeur avec emballage mm	640
Profondeur avec emballage mm	680
Hauteur (A)* mm	850
Largeur (B)* mm	596
Profondeur (C)* mm	615

* Dimensions (y compris le cadre de la porte).