

myPRO Go

Sèche-linge à condensat

TD2-8PS

Parfait pour les entreprises ayant des besoins réguliers en blanchisserie quotidienne, jusqu'à 4 cycles par jour

- Campings et hôtels
- Résidences étudiantes et seniors
- Mines, maritimes et militaires

Caractéristiques et avantages

- Facile d'installation (Plug and Play) avec une capacité de 8 kg
- **À utiliser avec un système de paiement**, idéal pour les installations de libre-service.
- Interface de contrôle ultra-simple avec seulement 2 programmes permettant un séchage uniforme
- Gagnez en autonomie grâce au raccordement optionnel permettant d'évacuer directement l'eau condensée.
- Les façades avant et supérieures en acier inoxydable contribuent à une fiabilité robuste et durable.
- Entièrement conforme à la directive Machines 2006/42/CE garantissant une utilisation professionnelle sûre et adaptée



Accessoires

- Socle avec tiroir coulissant
PNC : 9029804870



- Monnayeur
PNC : 914890201



- Câble de connexion
PNC : 914890401



- Jeton
PNC : 471903077



- Kit de superposition pour superposer le séchoir TD2-8PS à la machine à laver WE2-9PS

PNC : 9029865509



Caractéristiques principales	TD2-8PS
Capacité de séchage kg	8
Tambour, volume l	120
Efficacité de condensation	A (>90 %)
Données de consommation	
Temps total min./cycle	89
Consommation d'énergie kW	4.88

1. Programme Standard Coton, 60°C

Caractéristiques	TD2-8PS
Technologie de séchage	Condensation (éléments chauffants électriques)
Puissance en kW	2.8
Tension V	220-240
Fréquence Hz	50
Niveau sonore dB(A)	< 70
Filtre	Avec une poignée pour un retrait plus facile
Capteur de filtre	La machine ne démarre pas si le filtre n'est pas en place
Lumière du tambour	LED
Pieds de nivellement	4 pieds ajustables (réglables de 15 mm)
Nombre de programmes	2

Dimensions	TD2-8PS
Poids kg	40.7
Poids avec emballage kg	43.3
Hauteur avec emballage mm	890
Largeur avec emballage mm	640
Profondeur avec emballage mm	680
Hauteur (A)* mm	850
Largeur (B)* mm	596
Profondeur (C)* mm	615

* Dimensions (y compris le cadre de la porte).

