

PDR 528 ROP [HW]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage eau chaude avec commande à détection d'humidité résiduelle M Select ROP, séchage parfait.



- Volume du tambour 500 l , capacité de charge 16,0 – 20,0 kg
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Hydrogliss
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

EAN: 4002516409151 / Référence article: 52528006EU / Numéro de matériel: 11718250

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance
Façade	Gris fer
Charge maximale en kg	20,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:32	16,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:25	20,0
Taux de remplissage	1:25
Volume du tambour en l	500
Système de séchage	Eau chaude
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière	Gauche
Charnières de porte commutables	•
Tambour Aérogliss en inox	•
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être & de fitness	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Données de puissance	
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg	0,56
Durée de programme en min	55
Heures de fonctionnement testées	20.000
Commande	
Réglage du programme	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé maximal en heures	24
Affichage du temps restant	•
Panneau avec symboles faciles à comprendre	•