75567-FT.pdf

primus

SÉCHOIR INDUSTRIEL

Gamme
TX

TX 9

9 KG
20LB



CARACTÉRISTIQUES

- Tambour en acier inoxydable en standard
- Carrosserie en gris anthracite
- Panneau supérieur en acier inoxydable
- Microprocesseur facile à utiliser (ECT)
- DimpleDry™ avec tambour bombé innovant
- Flux d'air axial
- Ouverture de porte à 210° pour un chargement et un déchargement aisés.
- Commande intuitive et facile avec 3 programmes

OPTIONS

- Façade en acier inoxydable.
- Tambour inversant
- Contrôle de l'humidité résiduelle Sensodry® :
  - séchage sans danger du linge délicat
  - détection de l'humidité en %
- Puissance de chauffage de 6 (kW) à 12 (kW), pour répondre aux différentes exigences d'installation
- Modèle avec monnayeur

EFFICACITÉ DE SÉCHAGE SUPÉRIEURE DE 23 %*

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE RÉDUITE DE 20 %*

ÉVAPORATION PLUS RAPIDE DE 30 %

senso.dry®

DimpleDry™

DimpleDry™

DimpleDry est la combinaison entre un tambour plus profond et un tambour à bossage, ce qui optimise:
- Le flux d'air
- La performance du séchage
- La protection des fibres textiles en limitant les frottements

*Par rapport à la génération précédente, Durée totale du cycle de séchage de (55±1) % d'humidité initiale à (8+1 -0) % sans temps de refroidissement. Test réalisé dans notre laboratoire selon la norme ISO9398-2:2003 pour des serviettes en 100 % coton, avec 12Kw.

GET AHEAD IN LAUNDRY

Adelya, Terre d'Hygiène

75567-FT.pdf

75567-FT.pdf

TYPE		TX9 EL
TAMBOUR & CAPACITÉ		
Capacité du tambour	kg/lb	9
Volume du tambour	L	195
Diamètre du tambour	mm	670
Profondeur du tambour	mm	555
Type du tambour		DimpleDry
PORTE		
Ouverture de porte Ø	mm	500
Direction de l'ouverture		Droite (réversible)
Angle de l'ouverture de la porte		210°
PERFORMANCE DE SÉCHAGE		
Type de flux d'air		Axial
Flux d'air	m^3/h	300
CHAUFFAGE		
Type de chauffage		Electrique
Puissance de chauffage	kW	6 / 9 / 12
Alimentation électrique totale	kW	6,4 / 9,4 / 12,4
Connexion électrique		3x 220-230V 50Hz 3x 220-230V 60Hz 3x 240V 50Hz 3x 380-415V +N 50Hz 3x 380-415V +N 60Hz 3x 380-415V 50Hz 3x 380-415V 60Hz 3x 440V 60Hz
MOTEUR		
Ventilation	kW	0,25
Entrainement	kW	0,25
CONNEXION		
Évacuation		150 mm
Connexion arrivée d'eau		n/a
Valve de condensation		n/a
PROGRAMMEUR		Easy Control
BRUIT		
Niveau sonore	dB	55
DIMENSIONS		
HxLxP	mm	1150 x 710 x 945
Poids net	kg	125
DONNÉES DE TRANSPORT		
Emballé HxLxP	mm	1253 x 752 x 970
Poids brut (film)	kg	135

Adelya, Terre d'Hygiène

75567-FT.pdf