



RENZACCI

the future is now
SECHOIR ROTATIF A CIRCUIT FERME
GAMME

RZ -Plus



SYSTEME EXCLUSIF RENZACCI PDC (Power Dynamic Control™) AVEC SYSTEME DE ROTATION "NO LEISURE SYSTEM" de série, lequel élimine les problématiques liées à l'usure et à la substitution de la courroie de transmission. – Tambour en acier inox – **Système de séchage à circuit fermé qui permet de récupérer intégralement l'énergie et le flux d'air tout en réduisant la durée d'exécution du cycle et les coûts de l'énergie et résolvant ainsi vos problèmes d'installations** (difficultés à obtenir les autorisations de la part de la copropriété et / ou du propriétaire des locaux. – des locaux qui ne permettent pas de sorties sur l'extérieur – des locaux qui ne permettent pas de sorties sur l'extérieur sans augmenter le coût de l'installation pour la réalisation d'un système de ventilation). – SYSTEME DE MICROFILTRATION A

DOUBLE STADE PROGRESSIF avec un filtre double et un système exclusif de filtrage et d'isolement phonique unique en son genre, et filtres autonettoyants de grandes dimensions. – inversion du sens de rotation du tambour – **PORTE DE CHARGEMENT EXTRA LARGE. -- VITESSE DE SECHAGE VARIABLE AVEC INVERTER**, pour personnaliser ultérieurement les cycles de séchage en fonction du type de tissu. – Protection thermique moteurs --VOLTAGE 380V/50Hz-3ph.

COMPUTER "SOFT DRY", Pour mémoriser une vaste gamme de programmes, temps et températures, que le client peut facilement sélectionner pour exécuter le traitement des vêtements les plus délicats -- **Possibilité de gérer de manière extrêmement flexible quelques importantes fonctions en fin de cycle comme**: "rotation anti-plis", "cool down pour un refroidissement final", "fonction berceau", etc..



NEW SOFT DRY COMPUTER



Prix départ usine pour machines à 380V/50Hz/3Ph – VALIDITE JUSQ'AU 31 JUILLET 2019

TUMBLER-DRYERS R-RZ PLUS



VERSIONE A VAPORE:

dotata di valvola termostatica di controllo che regola automaticamente l'entrata del vapore ed economizza i consumi interrompendo il flusso quando la temperatura raggiunge quella selezionata dal termostato



STEAM VERSION:

Equipped with thermostatic control valve which automatically adjusts the steam flow and economizes energy consumption by interrupting the steam flow when the required temperature has been reached.



VERSION VAPEUR:

avec vanne thermostatique de contrôle réglant automatiquement l'entrée de la vapeur et économisant les consommations en interrompant le flux lorsque la température atteint celle sélectionnée par le thermostat



DAMPFAUSFÜHRUNG:

mit thermostatischem Kontrollventil, welches automatisch die Dampfzufuhr regelt und Verbrauchersparung bringt, da der Fluß unterbrochen wird, wenn die eingestellte Temperatur erreicht wird.



VERSION A VAPOR:

dotada de válvula termostática de control que regula automáticamente la entrada de vapor y economiza los consumos, interrumpiendo el flujo cuando la temperatura alcanza la seleccionada por el termostato

VERSIONE A GAS:

sicura ed economica dotata di:
- accensione tramite centralina elettronica che elimina la fiamma pilota.
- valvola elettronica di sicurezza
- elettrovalvola economizzatrice combustibile.

GAS VERSION:

safe and economical, equipped with:
- electric lighting to eliminate the pilot flame.
- electronic safety valve.
- electrovalve to economize fuel consumption.

VERSION A GAZ:

sûre et économique, avec:
- système électronique éliminant la flamme pilote.
- vanne électronique de sécurité
- électrovanne pour économiser le combustible.

GASAUFSÜHRUNG:

sicher und sparend, versehen mit:
- Entzündung durch eine elektronische Zentrale welche die Pilotflamme beseitigt.
- Elektronisches Sicherheitsventil
- Gassparelektroventil

VERSION A GAS:

segura y económica, dotada de:
- encendido a través de central electrónica que elimina la llama piloto.
- válvula electrónica de seguridad
- electroválvula economizadora de combustible.

VERSIONE ELETTRICA:

ottimizza i consumi mediante l'impiego di resistenze ad elevato rendimento ed ampia superficie, che eliminano il rischio di surriscaldamento.

ELECTRIC VERSION:

maximum efficiency achieved by means of high quality heating elements with a large surface to eliminate the risk of overheating.

VERSION ELECTRIQUE:

grande efficacité grâce à l'emploi de résistances à grand rendement et grande surface, éliminant les risques de surchauffage.

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG:

welche die Verbräuche durch Anwendung von leistungsfähigen Heizelementen mit grosser Oberfläche optimal umsieht und dem Risiko von Überhitzung vorbeugt.

VERSION ELECTRICA:

que optimiza los consumos mediante el uso de resistencias de elevado rendimiento y de amplia superficie, que eliminan el riesgo de sobrecalentamiento.

				R PLUS					RZ PLUS						R PLUS					RZ PLUS				
				25	35	55	35	55							25	35	55	35	55					
Capacità	Capacité	Ladevermögen	Capacidad	kg	10	16	25	16	25	Load capacity	lbs.	22	35	55	35	55								
Tamburo:	Tambour:	Trommel:	Tambor:							Drum:														
Diametro	Diamètre	Durchmesser	Diámetro	mm	695	763	900	763	900	Diameter	in.	27.36	30	35.4	30	35.4								
Profondità	Profondeur	Tiefe	Profundidad	mm	570	734	774	734	774	Depth	in.	22.5	28.9	30.5	28.9	30.5								
Volume	Volume	Inhalt	Volumen	dm ³	216	334	492	334	492	Volume	cu.ft.	7.62	11.8	17.4	11.8	17.4								
Giri Cesto	Tours Tambour	Trommel	Vueltas	rpm	40	40	40	40	40	Drum speed	r.p.m.	40	40	40	40	40								
Inverter	Inverter	Frequenzumrichterantrieb	Inverter	kW	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	Inverter	kW	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55								
Motore cesto	Moteur	Trommelmotor	Motor	kW	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	Drum motor	kW	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37								
Ventilatori	Ventilateur	Ventilator	Ventilador	kW	0.25	0.25	0.25	0.55	0.55	Fan motor	kW	0.25	0.25	0.25	0.55	0.55								
Collegamenti:	Raccordements:	Anschlüsse:	Conexiones:							Connections:														
entrata gas	entrée gaz	Gaszufuhr	entrada gas	Ø	1/2"	1/2"	1/2"	—	—	gas inlet	Ø	1/2"	1/2"	1/2"	—	—								
entrata vapore	entrée vapeur	Dampfzufuhr	entrada vapor	Ø	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	steam inlet	Ø	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"								
Scarico Aria	Evacuation air	Entlüftung	Descarga aire	mm	195	195	195	—	—	Air exhaust	in	7.67	7.67	7.67	—	—								
Potenza:	Puissance:	Leistung:	Potencia:							Power:														
Versione gas	Version gaz	Gas	gas	Cal/h	15000	20000	25000	—	—	gas	BTU	59.500	79.400	99.200	—	—								
Vers. elettrico	Version électrique	Elektrizität	electricidad	kW	12	18	18	10.5	10.5	electricity	kW	12	18	18	10.5	10.5								
Vers. vapore	Version vapeur	Dampf	vapor	kg/h	22	35	50	12	15	steam	lbs./h	48.5	77	110	26.4	33								
Dimensioni:	Dimensions:	Ausmasse:	Medidas:							Dimensions:														
Larghezza	Largeur	Länge	Ancho	mm	740	810	950	810	950	Length	in.	29	31.9	37.4	31.9	37.4								
Profondità	Profondeur	Tiefe	Profundidad	mm	950	1170	1170	1250	1280	Depth	in.	37.4	46.0	46.0	49.2	50.4								
Altezza	Hauteur	Höhe	Altura	mm	1505	1690	1830	1890	2020	Height	in.	59.3	66.5	72.0	77.4	79.5								
Peso netto	Poids net	Nettogewicht	Peso neto	kg	160	220	260	300	340	Net Weight	lbs.	352	484	572	660	748								

Descrizioni, dati, misure, colori, non sono impegnativi e possono variare senza alcun preavviso - Descriptions, weights, measurements, pictures are not binding - Descriptions, poids, mesures, figures et couleurs sont donnés sans engagement de notre part - Beschreibungen, Gewichte, Maße, Bilder und Farben sind unverbindlich - Descripción, datos, medidas y colores, se facilitan sin compromiso y pueden ser variados sin previo aviso



Via Morandi, 13 - 06012 CITTÀ DI CASTELLO (PG) - ITALY
Telefono +39-075-862961 - Fax +39-075-8559020
E-MAIL: renzacci@renzacci.it
INTERNET: <http://www.renzacci.it/>

